

DOBŘÍŠ, KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE - OPRAVA PODLAHY

Zak. č : 30/23

DEMONTÁŽE, ZEDNICKÉ A KAMENICKÉ PRÁCE

OZN.	POPIS	ROZMĚRY					MATERIÁL
		plocha (m2)	výška(m)	šířka(m)	délka(m)	objem(m3)	
P1	OPATRNE VYŠKRÁBNUTÍ DEGRADOVANÉ ČÁSTI SPÁROVACÍ HMOTY DO HL. CCA 10-20 mm, LOKÁLNĚ ODSTRANĚNÍ CEMENTOVÝCH PLOMB Z PROHLUBNÍ KAMENE	8,00	0,015				MĚKKÁ SPÁROVACÍ HMOTA / MALTA
P2	OPATRNE VYSEKÁNÍ SPÁROVACÍ HMOTY DO HL. CCA 100 mm, LOKÁLNĚ ODSTRANĚNÍ CEMENTOVÝCH PLOMB Z PROHLUBNÍ KAMENE	17,20	0,03				TVRDÁ SPÁROVACÍ HMOTA
	DEMONTÁŽ DLAŽDIC V. 100 mm, ÚPRAVA VIZ (SP)	17,20	0,10				
	DEMONTÁŽ PODKLADNÍCH VRSTEV DO HL. CCA 300 mm DO SUTI (ARCHEOLOGICKÝ DOHLED)	17,20	0,30			5,16	ZEMINA, SKELNÁ STRUSKA
P2	ZPĚTNÁ MONTÁŽ DLAŽDIC NA NOVOU SKLADBU:						
	NOVÉ VÁPENOPÍSKOVÉ LOŽE 50 mm	17,20	0,05			0,86	MALTA M1
	SUCHÝ ŠTĚRK FR. 4-8 mm, RUČNĚ HUTNĚNÝ, VÝŠKA 100 mm	17,20	0,10			1,72	ŠTĚRK fr. 4-8
	SUCHÝ ŠTĚRK FR. 8-16 mm, RUČNĚ HUTNĚNÝ, VÝŠKA 150 mm	17,20	0,15			2,58	ŠTĚRK fr. 8-16
P3	OPATRNE VYSEKÁNÍ SPÁROVACÍ HMOTY DO HL. CCA 10-20 mm, LOKÁLNĚ ODSTRANĚNÍ CEMENTOVÝCH PLOMB Z PROHLUBNÍ KAMENE	32,20	0,015				TVRDÁ SPÁROVACÍ HMOTA
P4	OPATRNE VYŠKRÁBNUTÍ HORNÍ ČÁSTI SPÁROVACÍ HMOTY DO HL. CCA 10-20 mm	3,00	0,015				SUCHÁ SMĚS
P5	OPATRNE VYŠKRÁBNUTÍ DEGRADOVANÉ ČÁSTI SPÁROVACÍ HMOTY DO HL. CCA 10-20 mm, LOKÁLNĚ ODSTRANĚNÍ CEMENTOVÝCH PLOMB Z PROHLUBNÍ KAMENE	20,50	0,015				MĚKKÁ SPÁROVACÍ HMOTA / MALTA
P6	OPATRNE VYŠKRÁBNUTÍ DEGRADOVANÉ ČÁSTI SPÁROVACÍ HMOTY DO HL. CCA 10-20 mm, LOKÁLNĚ ODSTRANĚNÍ CEMENTOVÝCH PLOMB Z PROHLUBNÍ KAMENE	1,20	0,015				MĚKKÁ SPÁROVACÍ HMOTA / MALTA
OM	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTEK SOKLU – NAD PODLAHOU BUDE ODSEKÁN SPODNÍ PRUH OMÍTKY VÝŠKY CCA 50-100 mm, NOVĚ BUDE ZDIVO OPATŘENO TERČOVITĚ PODHOZEM Z MALTY MP1, JÁDROVOU OMÍTKOU MP1 A ŠTUKOVOU OMÍTKOU MS1.		0,100	0,04	6,50	0,03	OMÍTKA MP1, MS1
	CELÁ PLOCHA SOKLU - NOVÝ SJEDNOCUJÍCÍ VÁPENNÝ NÁTĚR, BAREVNÝ Odstín dle původního.	18,80	0,400		47,00		NÁTĚR J2

OZN.	POPIS		ROZMĚRY				MATERIÁL
		plocha (m2)	výška(m)	šířka(m)	délka(m)	objem(m3)	
SP	KAMENNÉ DESKY BUDOU OČIŠTĚNY OD ZBYTKŮ SPÁROVACÍ HMOTY. URAŽENÉ ROHY, HRANY NAD 10 MM A VELKÉ NEROVNOSTI POVRCHU BUDOU VYSPRAVENY UMĚLÝM KAMENEM. SPÁRY BUDOU NOVĚ VYPLNĚNY MALTOU M2.	79,10					SPÁROVÁNÍ M2
	PŘEDPOKLAD - NÁHRADA ZNIČENÝCH KAMENNÝCH DESEK KOPIEMI - ROZMĚRY 400/400/100	odhad 10 ks					ŽULA
	PŘEDPOKLAD - NÁHRADA ZNIČENÝCH KAMENNÝCH DLAŽDIC KOPIEMI - ROZMĚRY 300/300/40	odhad 5 ks					PÍSKOVEC

PŮVODNÍ KOVOVÉ PRVKY

OZN.	POPIS		ROZMĚRY				MATERIÁL
		počet	výška(m)	šířka(m)	délka(m)	objem(m3)	
K1	ZÁPUSTKA ZÁBRADLÍ – OČIŠTĚNÍ NA MÍSTĚ, NÁTĚR J1.	1 ks					NÁTĚR J1
K2	SKOBA S FUNKCÍ ZÁPUSTKY VSTUPNÍCH DVEŘÍ – DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR J1, MONTÁŽ – ZAPUŠTĚNÍ DO KAMENNÉ PODLAHY, NA OLOVO DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ.	1ks					NÁTĚR J1