


## REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY 2.ZŠ DOBŘÍŠ

Zpracoval: Ing. Jana Jirušková	Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jan Zbíral	Místo stavby: Školní 1974, Dobříš, k.ú. Dobříš, parc. č. st. 2032	 Ing. arch. Jan Zbíral autorizovaný architekt ČKA 04 014 mob: +420 603 150 808 e-mail: jan.zbiral@gmail.com	
Investor:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš		Datum	06/2024
Obsah:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko	
Název:	Tabulka ostatních výrobků - nástěnky (ZN) - Chodba		Stupeň PD: DPS	Číslo výkresu D.1.1.24

# **TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - NÁSTĚNKY - (ZN)**

pozn. !!! Uvedené rozměry jsou orientační - je třeba je zaměřit přímo na stavbě !!!

označení rozměry (mm)	název	popis	mj	chodba	poznámky
1/ZN	<b>ZAPUŠTĚNÁ NÁSTĚNKA S LED OSVĚTLENÍM - ROZMĚR 600 x 1000 MM, HLOUBKA 40 MM</b>	<u>vnitřní jednokřídllová nástěnka</u> (vitřina) - šířka 600 mm, výška 1000 mm, <u>přední tabule</u> - otevíraná jednokřídllová z odolného plexiskla proti nárazům tloušťky 4 mm. Přední dveřní tabule bez dveřních úchytů pro otevírání, uzamykatelná na zámek. <u>rám</u> - hliníkový rám vitřiny hloubky 40 m <u>magnetická zadní deska</u> - z pozinkovaného plechu lakovaného v barvách RAL <u>povrchová úprava rámu i zadní desky</u> - eloxovaný hliník lakovaný v barvách RAL (barevné provedení rámu i zadní stěny bude vybráno v rámci AD) <u>osvětlení LED</u> - uvnitř vitřiny osvětlení LED pásky, koordinace s částí elektro - zajištění el. vývodu	ks	2	
2/ZN	<b>ZAPUŠTĚNÁ NÁSTĚNKA S LED OSVĚTLENÍM - ROZMĚR 1250 x 1000 MM, HLOUBKA 40 MM</b>	<u>vnitřní jednokřídllová nástěnka</u> (vitřina) - šířka 1250 mm, výška 1000 mm, <u>přední tabule</u> - otevíraná jednokřídllová z odolného plexiskla proti nárazům tloušťky 4 mm. Přední dveřní tabule bez dveřních úchytů pro otevírání, uzamykatelná na zámek. <u>rám</u> - hliníkový rám vitřiny hloubky 40 m <u>magnetická zadní deska</u> - z pozinkovaného plechu lakovaného v barvách RAL <u>povrchová úprava rámu i zadní desky</u> - eloxovaný hliník lakovaný v barvách RAL (barevné provedení rámu i zadní stěny bude vybráno v rámci AD) <u>osvětlení LED</u> - uvnitř vitřiny osvětlení LED pásky, koordinace s částí elektro - zajištění el. vývodu	ks	1	
3/ZN	<b>ZAPUŠTĚNÁ NÁSTĚNKA S LED OSVĚTLENÍM - ROZMĚR 2250 x 1000 MM, HLOUBKA 40 MM</b>	<u>vnitřní dvoukřídllová nástěnka</u> (vitřina) - šířka 2250 mm, výška 1000 mm, <u>přední tabule</u> - otevíraná dvoukřídllová z odolného plexiskla proti nárazům tloušťky 4 mm. Přední dveřní křídla bez dveřních úchytů pro otevírání, uzamykatelná na zámek. <u>rám</u> - hliníkový rám vitřiny hloubky 40 m <u>magnetická zadní deska</u> - z pozinkovaného plechu lakovaného v barvách RAL <u>povrchová úprava rámu i zadní desky</u> - eloxovaný hliník lakovaný v barvách RAL (barevné provedení rámu i zadní stěny bude vybráno v rámci AD) <u>osvětlení LED</u> - uvnitř vitřiny osvětlení LED pásky, koordinace s částí elektro - zajištění el. vývodu	ks	1	