

- VRCHNÍ HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  S POSYPEM BŘIDLICÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST B ROOF T3 (NAPŘ. SK Bit 105 PV) - NATAVENÝ
  S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉHO ROUNA MIN. 250 g/m²
- PODKLADNÍ HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  (NAPŘ. POLY-Elast Rapid DS) - NATAVENÝ
  S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY MIN. 200 g/m²
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR (NAPŘ. DEKPRIMER)
- PONECHANÁ PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA - ASFALTOVÉ PÁSY
  VÝRAZNÉ NEROVNOSTI ODSTRANIT A VYSPRAVIT, OČISTIT POVRCH
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO YTONG KLASIK TL. 150 mm
- PŘEKLAD YTONG NOP 375 -1500

OPRAVA STŘECH ZIMNÍHO STADIONU DOBŘÍŠ

Zpracoval:	Zodpovědný projektant:	Místo stavby:	
Ing. Jana Jirušková	Ing.arch. Jan Zbíral	263 01 Dobříš, parc.č. st. 2419/2, 2420	Ing.arch. Jan Zbíral autorizovaný architekt ČKA 04 014 mob: +420 603 150 808 e-mail: jan.zbiral@gmail.com
Investor:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš		
Obsah:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Datum: 06/2020
Název:	DETAIL UKONČENÍ U STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU - NÁVRH	Stupeň PD: DPS	Měřítko: 1:5
			Číslo výkresu: D.1.1.18